

Protéger

Domaine d'application : Spas

CLARIFIANT EAU TROUBLE

Liquide • Berlingot pré-dosé 15 ml



BENEFICES PRODUIT

- Rassemble les particules en suspension dans l'eau et facilite leur élimination

CARACTERISTIQUES

- Conditionnement en sachet individuel pré-dosé de 15 millilitres
- Hautement concentré (très visqueux)
- Effet clarifiant très prononcé
- Vitesse d'action élevée
- Elimine les crèmes solaires
- Taux d'aluminium résiduel nul dans l'eau traitée
- Ne modifie pas le pH de l'eau traitée
- Compatible (en solution) avec le système PHMB
- Conçu pour les filtrations à cartouche et à sable
- Non moussant aux dosages recommandés
- Les micro-organismes, les matières organiques (produits de décomposition...) et les matières minérales (limons, argile, particules métalliques...) présents en suspension ou à l'état colloïdal sont trop fins pour être retenus par le filtre à sable seul ; la floculation est l'agglomération de ces particules en flocons pouvant être retenus par le filtre.
- L'utilisation régulière de floculant permet d'améliorer considérablement la qualité de la filtration et, par conséquent, aide au maintien d'une eau de très bonne qualité.

MODE D'EMPLOI

Prévoir 1 berlingot pour 500 à 2000 litres d'eau à clarifier.
Ouvrir le berlingot à l'aide de ciseaux.

Ce produit s'utilise dans les cas suivants :

- Systématiquement chaque semaine
- En cas de turbidité anormalement élevée
- En association à une oxydation de choc ou une chloration de choc
- Juste après un lavage à contre-courant du(des) filtre(s)

S'assurer que la filtration soit en marche.

Verser le produit de préférence dans le skimmer ou directement dans le bassin au plus près de l'eau.

Vérifier régulièrement que la pression du filtre reste dans les limites autorisées car l'action agglomérante du produit peut entraîner une hausse de la pression plus rapide que d'habitude. Si cela se produit, stopper la filtration, effectuer un lavage à contre-courant suivi d'un rinçage du filtre.

Laisser la filtration fonctionner au minimum 8 heures.

COMPOSITION

Contient du chlorure de Polydiallyldimethyl ammonium

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Conservation au sec, dans un endroit bien ventilé, à une température moyenne journalière n'excédant pas 35°C.
- Ne jamais verser de produit à la surface de l'eau en présence de baigneurs.
- NE MÉLANGER À AUCUN AUTRE PRODUIT. NE JAMAIS DILUER AVANT USAGE.



Sigura

ZI La Boitardière
FR - 37400 Amboise
T : +33 (0)2 47 23 74 09

Une question ?*
Assistance traitement de l'eau
0 826 102 395
Service 0,15 €/ min.
+ prix appel

*En France uniquement

En cas d'urgence uniquement/In case of emergency only:



03/12/2019